



MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.

Produktvorteile & Ausstattung

MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit



TimeBeam: Restlaufanzeige.

Die verbleibende Spüldauer wird in hellrotem Licht dezent auf den Boden projiziert. Damit Sie immer im Blick haben, wann die Maschine fertig ist.

LED-Innenbeleuchtung: Langlebig und energieeffizient.

Dank der LED-Innenbeleuchtung haben Sie die optimale Sicht beim Ein- und Ausräumen - besonders, wenn Ihr Geschirrspüler im dunklen Bereich der Küche steht.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42dB - ExtraSilent 40dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, klappbare Tassenablagen, AEG Korbgriff, Side basket handles
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 434 766	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	704230	Anschlusswert (Watt)	1550-2200
EAN-Nummer	7332543810659	Volt	200-240
Energieeffizienzklasse	C	Kabellänge (m)	1.6
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	76	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	15	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	11	Gerätetiefe (mm)	550
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbautiefe (mm)	570
Luftschallemissionsklasse	B	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	42	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	40.1
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	38.67
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Höhe (mm)	870
Hocheinbaufähig	Ja	Verpackung, Breite (mm)	635
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Verpackung, Tiefe (mm)	680
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	Schwarz		

