


# Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:  
Anschlussgewinde Pg
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtring:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Lamelleneinsatz:** Polyamid PA 6
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC MS
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
  
- **Gewinde:** M32x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 13.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 21.0 mm
- **Schlüsselweite:** 36 mm
- **Masswert H:** 33 mm
- **Gewindelänge L:** 8 mm
- **UL - Klemmbereich:** 15.0-21.0 mm

## Art.-Nr.: 1045.32.210

- **E-No.:** 121 222 818
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 80,600 G
- **Einzel-Volumen:** 0,092 L
- **EAN:** 7611614230030
- **ETIM40:** EC000441

