


# Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:  
Anschlussgewinde Pg
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtring:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Lamelleneinsatz:** Polyamid PA 6
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC MS
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
  
- **Gewinde:** M50x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 25.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 35.0 mm
- **Schlüsselweite:** 55 mm
- **Masswert H:** 40 mm
- **Gewindelänge L:** 9 mm
- **UL - Klemmbereich:** 29.0-35.0 mm

## Art.-Nr.: 1045.50.350

- **E-No.:** 121 224 618
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 5 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 177,000 G
- **Einzel-Volumen:** 0,373 L
- **EAN:** 7611614230078
- **ETIM40:** EC000441

