


Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtring:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Lamelleneinsatz:** Polyamid PA 6
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- SYNTEC MS
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend

- **Gewinde:** M63x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 35.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 48.0 mm
- **Schlüsselweite:** 70 mm
- **Masswert H:** 43 mm
- **Gewindelänge L:** 10 mm
- **UL - Klemmbereich:** 40.0-45.0 mm

Art.-Nr.: 1045.63.480

- **E-No.:** 121 224 818
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 5 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 318,400 G
- **Einzel-Volumen:** 0,373 L
- **EAN:** 7611614230092
- **ETIM40:** EC000441

