


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- SYNTEC
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

- **Gewinde:** M20x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 7.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 13.0 mm
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 29 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- **UL - Klemmbereich:** 8.0-13.0 mm

Art.-Nr.: 1555.20.1.13

- **E-No.:** 121 762 618
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 10,720 G
- **Einzel-Volumen:** 0,038 L
- **EAN:** 7611614230627
- **ETIM40:** EC000441

AGRO AG | A KAISER COMPANY

Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41 (0)62 889 47 47 · Fax +41 (0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

 **AGRO** |