

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Geprüft nach:**
 - **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
 - **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444

- SYNTEC
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

- **Gewinde:** M25x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 5.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 11.0 mm
- **Schlüsselweite:** 29 mm
- **Masswert H:** 38 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- **UL - Klemmbereich:** 7.5-11.0 mm

Art.-Nr.: 1555.25.1.11

- **E-No.:** 121 762 708
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 20,920 G
- **Einzel-Volumen:** 0,091 L
- **EAN:** 7611614230719
- **ETIM40:** EC000441

