

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- SYNTEC
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

- **Gewinde:** M32x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 17.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 25.0 mm
- **Schlüsselweite:** 42 mm
- **Masswert H:** 36 mm
- **Gewindelänge L:** 10 mm
- **UL - Klemmbereich:** 19.5-23.0 mm

Art.-Nr.: 1555.32.25

- **E-No.:** 121 756 819
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 20 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 38,500 G
- **Einzel-Volumen:** 0,141 L
- **EAN:** 7611614078021
- **ETIM40:** EC000441