


# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:  
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
  
- **Gewinde:** M50x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 28.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 38.0 mm
- **Schlüsselweite:** 60 mm
- **Masswert H:** 48 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- **UL - Klemmbereich:** 28.0-28.0 mm

## **Art.-Nr.: 1555.50.1.38**

- **E-No.:** 121 766 119
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 5 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 95,200 G
- **Einzel-Volumen:** 0,457 L
- **EAN:** 7611614116990
- **ETIM40:** EC000441