

HII64200FMTX

Induktionskochfeld, Teilflexibel, 60 cm, Edelstahlrahmen



Induktion

Technische Daten

Ausstattung

- Touch Control Bedienung
- Ein / Aus Anzeige / Betriebsanzeige
- Digitaldisplay
- Timer
- Kochsensor
- Booster
- Resthitzanzeige
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung / Abschaltel Elektronik
- Tastensperre

Kochzonen

- 4 Induktionskochzonen davon 2 zur Flexizone kombinierbar mit jeweils 9 Leistungsstufen
- Vorne Links: Ø180mm - 2000/2300W
- Hinten Links: Ø180mm - 2000/2300W
- Vorne Rechts: Ø145mm - 1600/1800W
- Hinten Rechts: Ø210mm - 2000/2300W

Highlight

Induktion



Sicher kochen mit Induktion. Bei dieser Technik erhitzt sich nur der Topfboden, das Kochfeld bleibt kalt. Restwärme in Form von Topf-abwärme zeigt das Display mit „H“ an. Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, sobald der Topf weggenommen wird oder über längere Zeit stehen gelassen wird. Weitere Funktionen: Überlauf-sicherung, Tastensperre, etc.



Technische Daten

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 52 x 581 x 511

Nischenmaße

- H x B x T in mm: 560 x 490

Rahmen

- Edelstahlrahmen

Garantierweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

MODELLBEZEICHNUNG	HII64200FMTX
Serie	b300
Artikelnummer	7757189234
EAN Code	8690842386985
Type	Induktion / Autark
Breite, cm	60
Rahmen	Edelstahlrahmen
EIGENSCHAFTEN	
Bedienung	Touch Control
Kochstufen	9
Brenner	-
Kleingeschirraufsatz	-
Zündsicherung	-
Elektronische Zündeinrichtung	-
KOCHZONEN & TYPEN	
Anzahl der Kochzonen	4 davon 2 zur Flexizone kombinierbar
Vorne Links	Ø180mm - 2000/2300W
Hinten Links	Ø180mm - 2000/2300W
Vorne Rechts	Ø145mm - 1600/1800W
Hinten Rechts	Ø210mm - 2000/2300W
Mitte	-
AUSSTATTUNG	
WIFI	-
Ein / Aus Anzeige	x
Restwärmeanzeige	x
Digitaldisplay	x
Verbindung zur Dunstabzugshaube	-
Timer	x
Move	-
Stop&Go	-
Kochsensor	-
Booster	x
Tastensperre	x
Überlaufschutz für die Touch Bedienung	x
Abschaltelektronik	x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	5,2x 581 x 511
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	12,5 x 65 x 60
Nischenmaße, cm	56 x 49
Bruttogewicht, kg	10,9
Nettogewicht, kg	9,85
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	N~ 220-240V/2N~ 380-415V
Frequenz, Hz	50 / 60
Absicherungen, A	16A x 2
Leistungsaufnahme, W	7400
Gasdruck	-
Kabel	x
Stecker	-
Kabellänge, m	0,5

