



4523



### Antennen-Steckdose 3Loch Durchgangsdose Modul-Einsätze

- für SAT-Hausverteilungen ohne Speisespannung z. B. Einkabellösung
- für Gemeinschafts-, DVB-T und Breitbandkabelanlagen
- für terrestrischen Empfang
- für digitale und analoge Übertragung
- in Baumstruktur und Stammleitungen
- HDTV geeignet
- sperrt Gleichspannung
- mit Entkopplungsmittel
- mit Schraubklemmen
- EN 60728-4, -11
- IEC 169-2 und EN 50083-2

#### Technische Merkmale

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Wellenwiderstand       | 75 Ω                    |
| Breitbandtechnologie   | 40 ... 2400 MHz         |
| - bei 1,5 ... 26,1 MHz | 11 dB                   |
| - bei 47 ... 68 MHz    | 10,5 dB                 |
| - bei 87,5 ... 108 MHz | 10,5 dB                 |
| - bei 111 ... 174 MHz  | 10 dB                   |
| - bei 174 ... 862 MHz  | 10,5 dB                 |
| - bei 950 ... 2050 MHz | 10,5 dB                 |
| - bei 1,5 ... 26,1 MHz | 1,5 dB                  |
| - bei 47 ... 68 MHz    | 1,5 dB                  |
| - bei 87,5 ... 108 MHz | 1,5 dB                  |
| - bei 111 ... 174 MHz  | 1 dB                    |
| - bei 174 ... 862 MHz  | 2 dB                    |
| - bei 950 ... 2050 MHz | 3 dB                    |
| Schirmungsmaß          | nach EMV-Schutzklasse A |