



471501



IP44

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel wg UP IP44, braun glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|--------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
|--------|----------------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Nennstrom | 16 A |

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Designlinienunabhängige Farbe | braun |
| Farbe | braun |
| RAL Farbe | RAL 8011 - Nussbraun |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | glänzend |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Einbautiefe | 31,2 mm |
|-------------|---------|

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

| | |
|--------------------|------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |
| - mit Steckklemmen | |

Sicherheit

| | |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05 |
| Schutzart | IP44 |
| - ohne erhöhten Berührungsschutz | |

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Unterputz |
| Haupt-Designlinie | wg UP IP44 |