




474520



### Steckdose SCHUKO in 45°-Stufen variable Einbaulage, Serie 1930/Glas, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- mit Steckklemmen
- in 45°-Stufen variable Einbaulage
- Zentralplatte
- mit Spreizkrallen
- ohne erhöhten Berührungsschutz

#### Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Haupt-Designlinie	Serie 1930/Glas
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Oberfläche	glänzend
Einbautiefe	32 mm
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Werkstoff	Duroplast
Nennspannung	250 V
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Sekundär Designlinie(n)	Serie 1930, Serie Palazzo, Serie Glas, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal