



47893505



**IP55**

**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, Schloss - gleiche Schließungen, erhöhtem Berührungsschutz, Berker W.1, grau/lichtgrau matt**

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld - Schloss - erhöhter Berührungsschutz, IP55, mit Schloss - gleiche Schließungen. Für z.B. Waschmaschine, mit 2 Schlüsseln, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) konform VDE 0620-1, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart nach DIN 49440

**Ausführung**

- mit Hohlboden

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

**Deckel, Tür**

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar  
- Komplettgehäuse

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	grau/lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

**Abmessungen**

Höhe	76 mm
Breite	76 mm
Beschriftungsfeld (B x H)	50 x 16 mm

**Montage**

- für Schraubbefestigung

### Anschluss

Leiterquerschnitt	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
<ul style="list-style-type: none"><li>- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden</li><li>- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung</li><li>- mit Steckklemmen</li></ul>	

### Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

### Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

### Bedienung

- mit Beschriftungsfeld
- Schloss - gleiche Schließungen
- erhöhtem Berührungsschutz

### Sicherheit

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Schutzart	IP55
<ul style="list-style-type: none"><li>- erhöhter Berührungsschutz</li><li>- mit 2 Schlüsseln</li></ul>	

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

### Hinweis

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt.
- Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- Bei Nachbestellungen die Schlossnummer angeben.