



52038989

Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend

Lichtsignal mit Rahmen, zur Installation außerhalb des WC über/neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht/Blinklicht, Dauerton/pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber. Für Schraubbefestigung, Zentralstück-Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- Zentralstück für Steckbefestigung
- Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr
- mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung, z. B. an Telefonwählgerät
- mit 4 roten LEDs
- Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar
- akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- mit Schraubklemmen
- Empfehlung: Tiefe Dose verwenden.
- Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen.

Achtung:

Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren.

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker S.1
Farbe	polarweiß glänzend
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	-5 ... 40 °C
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1