



Busch-Komfortschalter[®] flex, Bedienelement mit Orientierungslicht

Funktionen im Überblick

- Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
- Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
- Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
- Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist.
- Erfassung mit Tierschneise
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstelle-/Nebestelle Kombinationen.
- Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
- Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
- Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
- Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
- Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
- Einstellelemente rückseitig.
- Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
- Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
- Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen.
- Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
- Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
- Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
- Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
- Für Nebstelleneinsatz flex, 64891 U.
- Aufbauhöhe: 21 mm.
- Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit.
- Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, bei Montagehöhe: 1,1 m
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - , Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 170 °
- Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 28 mm
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
- Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
- Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
- RAL-Farbnummer: 9010

Bestelldaten

Artikel-Nr:	64765-914
Bestell-Nr:	2CKA006800A2881
EAN:	4011395294765
Zolltarifnummer:	85389099