

PRODUCT-DETAILS

64762-83

64762-83 BW 180 flex Komfort Sensor



Allgemeine Informationen

Typ	64762-83
Bestellnummer	2CKA006800A2961
EAN	4011395295076
Beschreibung	64762-83 BW 180 flex Komfort Sensor

Langbeschreibung	<p>Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.</p>
------------------	---

Bestelldaten

EAN	4011395295076
Zolltarifnummer	85389099
Mindestbestellmenge	1 Stück

Abmessungen

Tiefe des Produkts	0.035 m
Höhe des Produkts	0.063 m
Breite des Produkts	0.063 m
Nettogewicht	0.033 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Länge Verpackungseinheit 1	0.078 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.058 m
Breite Verpackungseinheit 1	0.092 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	56 g

Technische Daten

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5...45 °C
Montageart	Unterputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

RoHS Information	9AKK104295D8727
------------------	-----------------

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors - Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

