

PRODUCT-DETAILS

64762-884

64762-884 BW 180 flex Komfort Sensor



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Typ | 64762-884 |
| Bestellnummer | 2CKA006800A2967 |
| EAN | 4011395295106 |
| Beschreibung | 64762-884 BW 180 flex Komfort Sensor |

| | |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | <p>Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.</p> |
|------------------|---|

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4011395295106 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Tiefe des Produkts | 0.035 m |
| Höhe des Produkts | 0.063 m |
| Breite des Produkts | 0.063 m |
| Nettogewicht | 0.033 kg |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 1 Stück |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 0.078 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.058 m |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.092 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 56 g |

Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5...45 °C |
| Montageart | Unterputzmontage |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------|-----------------|
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |
|------------------|-----------------|

Umwelt

| | |
|-------------|---|
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
|-------------|---|

Klassifizierungen

| | |
|--------|-----------------------------------|
| ETIM 7 | EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor |
| ETIM 8 | EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors - Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

