

Ausführung	Größe mm	VE	Artikelnr.
------------	----------	----	------------

Kontakt-Lötpaste

nach DIN EN 29454-1 1.1.2.C, für Lötungen in der Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation



50 g Dose	1	15 0240
-----------	---	---------

Entlötpumpe

ideal geeignet für Reparaturarbeiten an Leiterplatten und Elektronik-Bauteilen, in professioneller Industrie-Qualität mit sehr hoher, gleichbleibender Saugleistung und großer Aluminium-Lotkammer, geringes Gewicht (nur 65 g), mit schlanker, antistatischer Entlötpitze aus Teflon.



195	1	15 0300
-----	---	---------

Elektro-Lötgeräte

220 Volt, mit Kunststoffgriff, 1,5 m-Anschlusskabel und Schuko-Stecker, auswechselbare Kupferlötspitzen

Watt	Lötpitztemp.	Anheizzeit ca.	Lötpitzen ø mm		
15	370 °C	1,5 min	5-gerade	1	15 0448
Ersatzlötspitze zu 15 0448				1	15 0449
30	410 °C	1,5 min	5-gerade	1	15 0600
Ersatzlötspitze zu 15 0600				1	15 0601
60	460 °C	2,0 min	7-gebogen	1	15 0453
Ersatzlötspitze zu 15 0453				1	15 0457
80	480 °C	2,5 min	7-gebogen	1	15 0602
Ersatzlötspitze zu 15 0602				1	15 0603
100	500 °C	2,5 min	7-gebogen	1	15 0456
Ersatzlötspitze zu 15 0456 + 15 0453				1	15 0457



Ablageständer für Elektro- und Gas-LötKolben

Mit Schale für Reinigungsschwamm



80 x 110 mm	1	15 0301
-------------	---	---------

Elektro-Lötpistole

220 Volt, mit Lötstellenbeleuchtung, mit Euro-Stecker

Watt	Lötpitztemp.	Aufheizzeit ca.		
100	400 °C	0,2 min	1	15 0700
Ersatzlötspitze			1	15 0702



Gaslöt-Set, 10-teilig

für Feuerzeug-Butangas. Für anspruchsvolle Lötaufgaben ohne hinderliche Kabel, überall dort, wo eine Stromversorgung nicht möglich ist, z. B. im Installations-, Service- und Reparaturbereich. Dank diverser auswechselbarer Aufsätze auch für Wärmeschumpfarbeiten, Mikroschweißen und zum Schneiden von Kunststofffolien und -platten geeignet. Mit elektronischer Zündung, Leistung stufenlos regelbar, Temperaturen bei offener Flamme bis 1.300 °C, Löten bis 500 °C, Wärmeschumpfen bis 500 °C, Brenndauer ca. 60 min. In handlichem Aufbewahrungs- und Transportkoffer aus schlagfestem Kunststoff mit Sichtfenster. Set bestehend aus je 1 Stück:

- GaslötKolben mit Verschlusskappe, Sperrvorrichtung	15 0810		
- Lötspitze bleistiftspitz	15 0820		
- Lötspitze 3 mm einseitig schräg (Ellipsenform)	15 0821		
- Lötspitze 3,5 mm beidseitig schräg (Meißelform)	15 0822		
- Heißmesser 12,5 mm Klingbreite zum Schneiden und Formen von Kunststoff und Hartschaumstoffen	15 0826		
- Hitzereflektor für Wärmeschumpfen	15 0828		
- Flammdüse 3,5 mm ø zum Mikroschweißen	15 0824		
- Schraubenschlüssel 7 mm und 8 mm zur Lötspitzenmontage			
- Reinigungsschwamm im Schwammbehälter 40 x 40 mm			
- ausführliche Bedienungsanleitung			
10-teiliges GaslötKolbenset	275 x 160 x 45 mm	1	15 0800
GaslötKolben Einzelgerät	235 x 27 mm	1	15 0810



Lötstation mit stufenloser Regelung

Primärspannung 230 V, 50/60 Hz, Sekundärspannung 12 V, Sicherheitstrafo, LED-Funktionsanzeige, LötKolben mit getrennt geführtem Potentialausgleich und auswechselbarer Lötspitze

Watt	Lötpitztemp.	Anheizzeit ca.	Lötpitzen ø mm		
30	200 - 450 °C	1,5 min	4	1	15 0730



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26