

DEVlasphalt™ 300 (DTIK) und DEVlasphalt™ 30 (DTIK) für Freiflächen

DEVlasphalt™ 300 (DTIK) Heizmatten und DEVlasphalt™ 30 (DTIK) Heizleitungen sind werkseitig konfektionierte Heizelemente mit nur einer Anschlußleitung.

Einsatzbereich: Beheizung von Freiflächen in Garageneinfahrten, Brücken, Treppen usw. Verlegung in Estrich, Sandbett und Asphalt. Einbautemperatur: Kurzfristig 240°C.

Technische Daten:

• Spannung	:	400 V
• Nenngrenztemperatur	:	90°C
• Widerstandstoleranz	:	+10% / -5%
• Kaltleiter	:	1 x 10 m oder 1 x 30 m
• Längenbelastung	:	30 W/m
• Zulassung Heizleitung	:	IEC 60800
• Mindestverlegetemp.	:	5°C
• Außendurchmesser d	:	8 mm
• Kleinster Biegeradius ^A	:	5 x d
• Berechnungsbreite	:	50/75/100 cm
• Lieferbreite	:	43/68/ 93 cm
• Schutzart	:	IP X7



Nur ein Kaltleiter!

DEVLasphalt™ 300 (DTIK) Heizmatten mit 10 m Kaltleiter · Leistung 300W/m² bei 400V

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m ²]	Heizleistung [W]	Best. Nr. mit 10 m Kaltleiter
0,50	3,40	1,70	520	83900162
0,50	7,00	3,50	1050	83900163
0,50	11,80	5,90	1760	83900164
0,50	15,80	7,90	2285	83900165
0,75	3,20	2,40	700	83900166
0,75	4,80	3,60	1050	83900167
0,75	8,00	6,00	1750	83900168
0,75	11,00	8,30	2630	83900169
0,75	13,00	9,80	2890	83900170
0,75	16,00	12,00	3625	83900171
0,75	19,40	14,60	4270	83900172
0,75	25,40	19,10	5750	83900173
1,00	6,00	6,00	1770	83900175
1,00	12,00	12,00	3675	83900176
1,00	14,80	14,80	4250	83900177
1,00	19,00	19,00	5840	83900178

DEVLasphalt™ 30 (DTIK) Heizleitungen mit 10 m Kaltleiter · Leistung 30W/m bei 400V

Länge [m]	Spannung [V]	Heizleistung [W]	Best. Nr. mit 10 m Kaltleiter
8,50	400	267	83900200
17,50	400	520	83900201
35,00	400	1090	83900202
70,00	400	2160	83900203
110,00	400	3225	83900204
145,00	400	4295	83900205
170,00	400	4955	83900206
190,00	400	5770	83900207

DEViasphalt™ 300 (DTIK) Heizmatten mit 30 m Kaltleiter · Leistung 300W/m² bei 400V

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Heizleistung [W]	Best. Nr. mit 30 m Kaltleiter
0,50	3,40	1,70	525	140F0601
0,50	7,00	3,50	1080	140F0602
0,50	11,80	5,90	1765	140F0603
0,50	15,80	7,90	2300	140F0604
0,75	3,20	2,40	700	140F0605
0,75	4,80	3,60	1050	140F0606
0,75	8,00	6,00	1740	140F0607
0,75	11,00	8,30	2610	140F0608
0,75	13,00	9,80	2865	140F0609
0,75	16,00	12,00	3625	140F0610
0,75	19,40	14,60	4225	140F0611
0,75	25,40	19,10	5660	140F0612
1,00	6,00	6,00	1740	140F0614
1,00	12,00	12,00	3590	140F0615
1,00	14,80	14,80	4150	140F0616
1,00	19,00	19,00	5675	140F0617

Zubehör DEViasphalt™ 300 (DTIK) und DEViasphalt™ 30 (DTIK)	Best. Nr.
Kaltleiter Typ DTIK für Asphalt, 2,5 mm², schwarz, per Meter	140F0902
Muffenset für DEViasphalt™ (DTIK) Heizmatten und Heizleitungen	18055355
Montagestege für Heizleitung, 1 m lang, Rasterabstand 25 mm	19805266
DEVifast™ Montageband 5 m, Rasterabstand 25 mm	19808234
DEVifast™ Montageband 25 m, Rasterabstand 25 mm	19808236