

DEVIsnow™ 20/30 (DTCE) Heizleitungen bei 230V~ für Freiflächen

DEVIsnow™ 20/30 (DTCE) Heizleitungen mit Abschirmung sind fertig konfektionierte Heizelemente mit **einem Kaltleiter**. Dies vereinfacht die Verlegung und Installation! Die Heizleitung entspricht IEC 60800. **Einsatzbereich:** Im Estrich, Beton- oder Sandbett, Verlegung auf Baustahlmatten, Freiflächenheizungen in Garageneinfahrten, Brücken, Treppen, Gehwege usw. **Nicht für die Einbettung in Gußasphalt geeignet!**

Technische Daten:

- Spannung : 230 V
- Spezifische Heizleistung : 20 W/m bzw. 30 W/m
- Nenngrenztemperatur : 80°C
- Außendurchmesser d_A : 7,5 mm
- Primärisolierung : Teflon
- Außenmantel : PVC
- Kaltleiter : 2,5 m oder 3,0 m
- Schutzart : IP X7
- Kleinster Biegeradius : $6 \times d_A$
- Zulassung Heizleitung : IEC 60800



Produkt
Installation
Bodenbelag



Nur ein Kaltleiter!

DEVIsnow™ 20 (DTCE) Heizleitungen mit 2,5 m Kaltleiter • Leistung 20W/m bei 230V~

Länge [m]	Heizleistung [W]	Best. Nr. mit 2,5 m Kaltleiter
6,0	125	140F1116
12,0	250	83902100
17,0	332	140F1117
25,0	505	83902101
33,0	667	140F1118
40,0	855	83902102
50,0	1000	83902103
60,0	1200	83902104
70,0	1333	83902105
85,0	1695	83902106
100,0	2060	83902107
115,0	2421	140F1119
135,0	2685	83902108
150,0	3066	83902109
170,0	3382	83902110

DEVIsnow™ 30 (DTCE) Heizleitungen mit 2,5 m Kaltleiter • Leistung 30W/m bei 230V~

Länge [m]	Heizleistung [W]	Best. Nr. mit 2,5 m Kaltleiter
5,0	150	89845995
10,0	300	89846000
14,0	400	89846002
20,0	625	89846004
27,0	820	89846006
34,0	1010	89846008
40,0	1225	89846010
45,0	1325	89846012
50,0	1415	89846014
55,0	1660	89846016
63,0	1815	89846018
70,0	2005	89846020
78,0	2270	89846022
85,0	2345	89846024
95,0	2820	89846026
110,0	3210	89846028

DEVIsnow™ 30 (DTCE) Heizleitungen mit 30 m Kaltleiter · Leistung 30 W/m bei 230 V~

Länge [m]	Heizleistung [W]	Best. Nr. mit 30 m Kaltleiter
10,0	300	140F0635
14,0	400	140F0636
20,0	625	140F0637
27,0	820	140F0638
34,0	1010	140F0639
40,0	1225	140F0640
45,0	1325	140F0641
50,0	1415	140F0642
55,0	1660	140F0643
63,0	1815	140F0644
70,0	2005	140F0645
78,0	2270	140F0646
85,0	2345	140F0647
95,0	2820	140F0648
110,0	3210	140F0649

Zubehör für DEVIsnow™ 20/30 (DTCE) Heizleitungen für Freiflächen

Zubehör für DEVIsnow™ 20/30 (DTCE) Heizleitungen	Best. Nr.
DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 5 m, Rasterabstand 25 mm (4 m/m²)	19808234
DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 25 m, Rasterabstand 25 mm (4 m/m²)	19808236
Montagestege für Heizleitung, 1 m lang (4 Stck./m²)	00109030
Kaltleiter Typ DTWC 2 x 1,5 mm², mit Abschirmung, per Meter	140F0900
Kaltleiter Typ DTWC 2 x 2,5 mm², mit Abschirmung, per Meter	140F0901
Schrumpfmuffe für DEVIsnow™ (DTCE) Heizleitung	18055249

