



Hauptkenndaten

Produktserie	KNX
Sichtblendenbezeichnung	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Plan glass M-Smart M-Star System M
Produkt oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Bus Typ	KNX
Anzahl von Kanälen	5
Farbton	Polarweiß glänzend
Farbcode	RAL 9010

Zusatzdaten

Typ Einstellung	Einstellbare Lichtempfindlichkeit
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Montagehöhe	2.5 m
Taktzeit	15300 Minuten
Zeitverzögerung	1 Sekunde Einschalten
Bewegungserkennungsbereich	16 m
Horizontaler Erkennungswinkel	0...180 °
Erfassungsfrentseite	Seitlich 8 m
Schutzfunktionen	Unterkriechschutz
Material	Kunststoff glänzend

Umgebung

Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei
---------------------------------	-------------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1342 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert - gehen Sie zu Cap für mehr Details

&nbDie in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.