



Hauptkenndaten

Baureihe	Resi9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Anzahl Wege	19-polig, Typ : 3 L (Gabel) mit 18 mm Periodendauer
Abstand zwischen Polen	54 mm
Markierung	L1 L2 L3
Gesamtanzahl Module (18 mm)	57

Zusatzdaten

Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Schneidbar
Nennbetriebsstrom Ie	63 A (40 °C)
Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Unten an biconnect
9-mm-Raster	114
Breite	1000 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 / Acti 9 K60 / K60N Resi9 / Resi9 MCB Resi9 / Resi9 RCBO Resi9 / Resi9 RCCB Resi9 / Resi9 SWITCH

Umgebung

Standards	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1 IEC 60947-7-1
Produktzertifizierungen	CE
Feuerwiderstand	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1329 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

 Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.