

Datenblatt

Produktbezeichnung **ALUX**

Beschreibung biegsames Aluminiumrohr
ohne Gewinde, 1,5 m
Um die Sicherheit und Qualität zu gewährleisten,
sind Prüfungen und Zertifikate ausschließlich im
Ursprungszustand gültig. Jegliche Dehnung des
Rohres in die Länge ist nicht zulässig und führt
zum Verlust der Stabilität und Garantie.



Eigenschaften leichte Scheiteldruckfestigkeit
leichte Kälteschlagfestigkeit

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 22552

Normen: EN IEC 61386-22



Druckfestigkeitsklasse
leicht (Klasse 2)

Schlagfestigkeit
leicht (Klasse 2)

Einsatztemperatur
-45 bis +150 °C

Art. Nr.	AD	ID	Vp kl	Vp gr
108 807	25 mm	21,5 mm	10 St	-
108 808	32 mm	28,2 mm	10 St	-
108 809	40 mm	36,5 mm	10 St	-

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Aufputz	Ja
Installation im Freien	Ja
Installation auf Holz	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	biegsam gewellt
Werkstoff	Aluminium