

# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>FPE SW</b>
Beschreibung	Endtülle für Stahlrohre
Eigenschaften	zum Kabelschutz an Rohrkanten
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005



UV-Level\*  
L3

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
101 262	16 mm	100 St	4000 St
035 425	20 mm	100 St	2600 St
035 426	25 mm	50 St	1400 St
035 427	32 mm	25 St	800 St
035 428	40 mm	25 St	450 St
035 429	50 mm	25 St	200 St
035 430	63 mm	20 St	100 St

## Weitere technische Merkmale

### Merkmal

Halogenfrei	Ja
Ausführung	Steck
Werkstoffgüte	Polyethylen
Werkstoff	PE

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.