

# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>FXKVM SW</b>
Beschreibung	Steckmuffe
Eigenschaften	zur sanddichten Verbindung von FXKVR- und FXKVS-Rohren
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Klassifizierungscode	N 450, IP 40



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



Einsatztemperatur  
-30 bis +70 °C

UV-Level\*  
L2

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
055 202	40 mm		-	-
025 755	50 mm	57,9 mm	100 St	-
025 756	63 mm	73 mm	60 St	-
025 757	75 mm	84,2 mm	37 St	-
025 758	90 mm	100,5 mm	22 St	-
032 331	125 mm	142,2 mm	25 St	900 St
041 351	175 mm	193 mm	-	-
040 801	200 mm	221 mm	10 St	-

## Weitere technische Merkmale

Merkmale	
Mit Gummidichtung	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Werkstoff	PE

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.