Datenblatt



Produktbezeichnung HWAD 120

Beschreibung Abzweigdose

Eigenschaften erforderliche Einbauöffnung Ø 121 mm, äußerer

Dosenrand Ø 126 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, 5 Rohreinführungen Ø 20 mm,

4 Rohreinführungen Ø 25 mm, 16

Kabeleinführungen


Farbe orange, ähnlich RAL 2004
Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Verwendung zur Installation in Hohlwänden

Klassifizierungscode 400 V, IP 30, H







Halogenfrei	Schutzart (IP)
Nein	IP30

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Ausführung Deckel	Kleinpackung	Großpackung
105 239	Ø 120 x 65 mm	ohne Deckel	5 St	50 St
105 255	Ø 120 x 65 mm	mit Randdeckel	5 St	40 St
105 261	Ø 120 x 65 mm	mit Tapetendeckel	5 St	40 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	
Koppelbar	
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP-Blend