

Datenblatt

Produktbezeichnung **J...B AP HG**
Beschreibung Abzweigdose
Farbe hellgrau, ähnlich RAL 7035
Klassifizierungscode IP65/66

Normen: EN 60670-1, EN60670-22, EN60695-2-10
Halogenfrei nach EN 60754



Einsatztemperatur	Schutzart (IP)	UV-Level*
-5 bis 60 °C	IP65	L3

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Vp kl	Vp gr
105 641	85 x 85 x 55 mm	5 St	120 St
105 643	100 x 100 x 60 mm	6 St	90 St
105 851	155 x 100 x 70 mm	1 St	56 St
105 852	200 x 155 x 85 mm	1 St	20 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	7
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Werkstoff	PP-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.