

Datenblatt

Produktbezeichnung	MFXE SW
Beschreibung	flexibler Kabelschuttschlauch, gewellt
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	flammenverbreitend



Einsatztemperatur	Druckfestigkeit	UV-Level*
-15 bis +75 °C	320 N	L1

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
026 328	7,1 mm	4,9 mm	100 m	-
026 329	10 mm	7,2 mm	100 m	-
026 330	11,4 mm	8,4 mm	100 m	-

Weitere technische Merkmale

Merkmale	
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	Nein
Werkstoff	Polyethylen

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.