

Datenblatt

Produktbezeichnung	SLN GR
Beschreibung	Gegenmutter, halogenfrei
Eigenschaften	für die Befestigung von Rohrverschraubungen, mit metrischem Gewinde nach EN 60423
Farbe	grau, ähnlich RAL 7001
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Normen: EN 61386-1, EN 61386-23, EN 60423

Halogenfrei nach EN 60754



Einsatztemperatur

-25 bis +105 °C

UV-Level*

L2

Art. Nr.	Materialbez.	Gewindenengröße	Vp kl	Vp gr
081 534	SLN 12 GR	M 12	100 St	-
014 206	SLN 16 GR	M 16	200 St	8000 St
013 277	SLN 20 GR	M 20	200 St	6400 St
013 278	SLN 25 GR	M 25	100 St	4000 St
013 279	SLN 32 GR	M 32	100 St	2400 St
015 916	SLN 40 GR	M 40	30 St	1200 St
017 307	SLN 50 GR	M 50	25 St	1000 St
027 589	SLN 63 GR	M 63	20 St	480 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Gewindeart	metrisch
Gewindesteigung	1,5 mm
Form	sechseckig
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schlagfest	Nein
Werkstoff	PA-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.