



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, D3, gL/gG, IEC, träge

Art.-Nr. 35D33
Katalog Nr. 35D33

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

| | | | |
|-----------------------|--------|---|---|
| Sortiment | | | Sicherung |
| Grundfunktion | | | Sicherungseinsatz |
| Anwendungsgebiet | | | Niederspannung |
| Bemessungsstrom | I | A | 35 |
| Bemessungsspannung | | | AC 500 V |
| Baugröße | | | D3 |
| Betriebsklasse | | | gL/gG |
| Verwendung | | | E33 für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen |
| Auslösecharakteristik | Klasse | | träge |
| Norm/Approbation | | | IEC |
| Normen/Bestimmungen | | | IEC 60269-3 VDE 0636 |

Technische Daten nach ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|---|
| Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / D-Sicherungseinsatz (EC000099) | | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / D-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-20-04 [AFZ799012]) | | | |
| Baugröße | | | DIII |
| Bemessungsstrom | | A | 35 |
| Bemessungsspannung | | V | 500 |
| Farbcode | | | schwarz |
| Betriebsklasse | | | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) |
| Auslösecharakteristik | | | träge (T) |

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

| | |
|-------------------------|---|
| Produktdatenblatt (PDF) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/89d39a2a-2145-4922-a1f3-087f5ab42c22.pdf |
|-------------------------|---|