



**Sicherungseinsatz, Niederspannung, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL,  
träge, verwechlungssicher**

**Art.-Nr. LP-CC-3**  
**Katalog Nr. LP-CC-3**

Abbildung ähnlich

## Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	3
Bemessungsspannung			AC 600 V
Größe			10 x 38 mm
Betriebsklasse			CC
Beschreibung			verwechlungssicher
Ausschaltvermögen		kA	200
Auslösecharakteristik	Klasse		träge
Norm/Approbation			UL
Form			zylindrisch
träge			träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom

## Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
Größe			10x38 mm
Bemessungsspannung			AC 600 V
Nennstrom		A	3
Mit Schlagmelder			nein

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produktdatenblatt (PDF)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1023_LP-CC.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1023_LP-CC.pdf</a>
-------------------------	---