

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 9300214

**Kurzbeschreibung:** SOLAMAGIC Bluetooth-Dimm-Modul X3, bis 3kW, 3-stufig dimmbar, titan, B 11.5 cm

**Langbeschreibung:** Mit dem SOLAMAGIC Bluetooth-Dimm-Modul können die Strahler S1+, S2, S3 sowie D2 und D3 per Bluetooth 4.1 Steuerung in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Das Dimm-Modul kann sowohl über die kostenlose App heatlinX mit dem Smartphone oder Table als auch mit dem optionalen Handsender SM-BT-HS gesteuert werden. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.

**Hersteller:** SOLAMAGIC

**Herstellertypbezeichnung:** SM-Dimm-X3-BT-T

**EAN/GTIN:** 4026911114274

**Bestelleinheit:** Stück



**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Dimmer

Merkmal	Wert	Einheit
Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Bedienungsart	Funk	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1	
App-Steuerung über Bluetooth	true	
Dimmung Phasenanschnitt	true	
Dimmung Phasenabschnitt	false	
Seriendimmer	false	
Lastart	universal	
Nebenstelleneingang	false	
Lichtwertspeicher	false	
Verwendbar mit Taste	false	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	false	
Verwendbar mit Präsenzmelder	false	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	false	
Verwendbar mit Funktaste	true	
Verwendbar mit IR-Taste	false	
Montageart	Aufputz	
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	
Werkstoff	Metall	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Halogenfrei	false	
Oberfläche	anodisiert/eloxiert	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Farbe	Titan	
Transparent	false	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44	
Nennspannung	230 230	V
Frequenz	868 868	Hz
Nennleistung	3000 3000	VA
Anschlussart	sonstige	
Aderquerschnitt	1.5 1.5	mm <sup>2</sup>
Gerätebreite	115	mm
Gerätehöhe	200	mm

