

Mit den Gewerbe-Gefriergeräten von Liebherr lassen sich auch große Mengen gefrorener Lebensmittel sicher und wirtschaftlich lagern: Die statische Tiefkühlung kann auf Temperaturen von -14°C bis -28°C eingestellt werden.



Lenkrollen

Damit die Reinigung unter den Geräten leicht und bequem erfolgen kann und die Geräte flexibel in unterschiedlichen Räumlichkeiten genutzt werden können, sind die Modelle GG 52.. neu auch mit Lenkrollen erhältlich.



Bedienerfreundlich und präzise

Die integrierte Elektronik ermöglicht eine bequeme Steuerung mit digitaler Präzision. Ein optischer und akustischer Tür- und Temperaturalarm warnt vor unkontrolliertem Temperaturanstieg. Eine rundum bedienungsfreundliche Lösung.



Verschlussache

Die Gefriergeräte sind mit einem robusten Schloss abschließbar, das unabhängig vom stabilen Griff angebracht ist.



Auflageschienen

Beim TGS 4000 lassen sich auf den besonders belastbaren höhenverstellbaren Auflageschienen Gastronorm-Behälter GN 1/1 und Bäckereibleche (600x400 mm) abstellen. Auf maximal 22 stabilen Blechen kann das Gefriergut übersichtlich gelagert werden.



Schubfächer

Die rundum geschlossenen Schubfächer der Modelle G 5216 und GGU 1500 sind besonders stabil ausgeführt. Kleinstes Gefriergut kann hier ideal gelagert werden.

Unterbaufähig

Die Modelle GGU können unterhalb einer Arbeitsplatte integriert werden. In diesem Fall ist für die Be- und Entlüftung an der Geräterückseite ein Lüftungsquerschnitt in der Arbeitsplatte von min. 200 cm² erforderlich. Wenn in der Arbeitsplatte kein Lüftungsgitter vorgesehen wird, muss die Nischenhöhe mindestens 860 mm betragen um eine ausreichende Wärmeabgabe nach vorne zu gewährleisten.

Gefriergeräte mit statischer Kühlung – Geräteübersicht

Modell	Brutto-/Nutzinhalt in l	Außenmaße in mm (B/T/H)	Innenmaße in mm (B/T/H)	Anzahl Körbe/ Schubfächer	Passendes Kühlgerät
GG 5260	513/472 l	750/750/1864	607/560/1510	14/0	GKv 5790/5760 S. 17/18
GG 5210	513/472 l	750/750/1864	607/560/1510	14/0	GKv 5730/5710 S. 18
G 5216	513/472 l	750/750/1725	607/560/1510	0/14	
GG 4060	382/348 l	600/680/1900	457/480/1686	3/0	GKv 4360 S. 19
GG 4010	382/348 l	600/680/1900	457/480/1686	3/0	GKv 4310 S. 19
TGS 4000	400/385 l	752/710/1510	613/530/1312	0/0	BKv 4000 S. 23
GGU 1550	143/133 l	600/615/830	474/443/676	4/0	FKUv 1662/1660 S. 37
GGU 1500	143/133 l	600/615/830	474/443/676	1/3	FKUv 1612/1610 S. 38



Gefriergeräte mit statischer Kühlung

Brutto- / Nutzinhalt	
Außenmaße in mm (B/T/H)	
Innenmaße in mm (B/T/H)	
Energieverbrauch in 24 Stunden	
Allgemein	
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14°C bis -28°C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Tür- / Deckelmaterial	Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
SuperFrost	
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schubfächer	0
Anzahl Körbe	14
Ablageflächen Gefrierteil	7
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Fachhöhe in mm	6 x 187, 1 x 237
Höhe Stellfüße	150 – 180 mm
Griff	Edelstahlstangengriff
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	115 / 107 kg
Klimaklasse	SN-ST
Geräusch-Schalleistung	45 dB(A)
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert	1,0 A / 150 W
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220 – 240V~
Auch erhältlich mit Lenkrollen	Ja
Zubehör	
Nachrüstset Rollen	9086457
Blende für Umrüstung auf Standardelektronik	9086661
Korb/Korb kurz	9141791 / 7112423
Schubfach/Schubfach kurz	9792795 / 9792797

GG 5260	GG 5210	G 5216
513/472 l	513/472 l	513/472 l
750/750/1864	750/750/1864	750/750/1725
607/560/1510	607/560/1510	607/560/1510
1,147 kWh	1,147 kWh	1,103 kWh
statisch	statisch	statisch
manuell	manuell	manuell
-14°C bis -28°C	-14°C bis -28°C	-14°C bis -28°C
Edelstahl / Edelstahl	Stahl / weiß	Stahl / weiß
Edelstahl	Stahl	Stahl
Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung
		mengengesteuert
außen digital	außen digital	außen digital
optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
0	0	14
14	14	0
7	7	7
Verdampferplatten	Verdampferplatten	Verdampferplatten
60 kg	60 kg	60 kg
6 x 187, 1 x 237	6 x 187, 1 x 237	6 x 187, 1 x 237
150 – 180 mm	150 – 180 mm	
Edelstahlstangengriff	Ergonomischer Stangengriff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
vorhanden	vorhanden	
Ja	Ja	
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
115 / 107 kg	116 / 109 kg	111 / 104 kg
SN-ST	SN-ST	SN-ST
45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
R 600a	R 600a	R 600a
1,0 A / 150 W	1,0 A / 150 W	1,5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
Ja	Ja	
9086457	9086457	
9086661	9086659	
9141791 / 7112423	9141791 / 7112423	9141791 / 7112423
9792795 / 9792797	9792795 / 9792797	9792795 / 9792797



Gefriergeräte mit statischer Kühlung

	GG 4060	GG 4010	TGS 4000
Brutto-/Nutzinhalt	382/348 l	382/348 l	400/385 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/680/1900	600/680/1900	752/710/1510
Innenmaße in mm (B/T/H)	457/480/1686	457/480/1686	613/530/1312
Energieverbrauch in 24 Stunden	1,211 kWh	1,211 kWh	1,732 kWh
Allgemein			
Kühlsystem	statisch	statisch	statisch
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell
Temperaturbereich	-14°C bis -28°C	-14°C bis -28°C	-9°C bis -26°C
Bäckereinorm			530 x 325 / 600 x 400 mm
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl/Edelstahl	Stahl/weiß	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Edelstahl	Stahl	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung	Mechanische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital	außen digital	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	
Schubfächer	0	0	0
Anzahl Körbe	3	3	0
Ablageflächen Gefrierteil	7	7	3
Material Ablageflächen	Verdampferplatten	Verdampferplatten	Verdampferplatten
			3 Universalauflegeschiene
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg	60 kg	40 kg
Fachhöhe in mm	6 x 224, 1 x 240	6 x 224, 1 x 240	1 x 370, 2 x 350, 1 x 196
Griff	Edelstahlstangengriff	Ergonomischer Stangengriff	Ergonomischer Stangengriff
Schloss	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja	Ja	
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	89/83 kg	92/85 kg	85/80 kg
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN
Geräusch-Schalleistung	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Kältemittel	R 600a	R 600a	R 600a
Anschlusswert	1,0 A / 120 W	1,0 A / 120 W	1,5 A / 200 W
Frequenz/Spannung	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~
Zubehör			
Universal-Auflageschiene rechts			9452007
Universal-Auflageschiene links			9452008
Rollensockel			9086957
Satz Stellfüße	9086527	9086527	
Rollschienen	9086529	9086529	
Korb	9141693	9141693	



Unterbaufähige Gefriergeräte mit statischer Kühlung

	GGU 1550 Premium	GGU 1500 Premium
Brutto-/Nutzinhalt	143/133 l	143/133 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/830	600/615/830
Innenmaße in mm (B/T/H)	474/443/676	474/443/676
Energieverbrauch in 24 Stunden	0,724 kWh	0,724 kWh
Allgemein		
Kühlsystem	statisch	statisch
Abtauverfahren	manuell	manuell
Temperaturbereich	-9°C bis -26°C	-9°C bis -26°C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl/Edelstahl	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Edelstahl	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Schubfächer	0	3
Anzahl Körbe	4	1
Ablageflächen Gefrierteil	4	4
Material Ablageflächen	Verdampferplatten	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablagefläche	24 kg	24 kg
Fachhöhe in mm	3 x 150, 1 x 170	3 x 150, 1 x 170
Schloss	vorhanden	vorhanden
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	41/39 kg	41/38 kg
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung	42 dB(A)	42 dB(A)
Kältemittel	R 600a	R 600a
Anschlusswert	0,6 A / 100 W	0,6 A / 100 W
Frequenz/Spannung	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~
Zubehör		
Verbindungsrahmen Edelstahl (FKUv unten/oben)	7777671	
Verbindungsrahmen weiß (FKUv unten/oben)		9876691
Rollschienen	9086607	9086607