

System 3000 Schalten

System 3000 Relaischalteteil

Artikelnummer 540300

EAN 4010337048282



Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren.
 - Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz.
 - Adaptive Nullpunktschaltung.
 - Anschluss von Nebenstellen möglich.
 - Automatisches Ausschalten der Last. Nachlaufzeiten in fünf Stufen einstellbar, nicht nachtrigbar.
 - Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
 - Betrieb mit Neutralleiteranschluss.
- Kombination mit KNX RF Bedieneinsatz 1fach 2fach:
- Schalttaktkanal 1fach oder Heizungsaktor 1fach
 - Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
 - Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
 - Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
 - Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:
Schließer- Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
 - Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion.
-

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
 S3000 Bedienaufs.: 5360 ..
 S3000 Bedienaufs. Pfeilsymbole: 5361 ..
 S3000 Bedienaufs. 2f: 5362 ..
 S3000 Bedienaufs. Memory: 5363 ..
 S3000 Jal.- + Schaltuhr Display: 5366 ..
 S3000 Jal.- + Schaltuhr BT: 5367 ..
 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard: 5373 ..
 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT: 5374 ..
 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard: 5375 ..
 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT: 5376 ..
 S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT: 5377 02
 Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory Pfeile: 5492 ..
 Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory: 5493 ..

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC001588	Elektronischer Schalter

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Relais
Lastart	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Transparent	Nein
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,108
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,54