



Artikelnummer
24331



Typ
LTW 911A 24V AC

Bezeichnung
Läutewerk

24 V AC (0,23 A)
Kurzzeitbelastung 10 Sek.
Weiß

98 dB(A)
Schale 100 (D) mm, IP54
210 x 100 x 51 mm

Kurzbeschreibung

Mechanische Läutewerke von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang- Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung. In der Industrie regeln nationale und internationale Sicherheitsnormen die zwingend erforderliche Installation geeigneter Warnsignale. In Gefahr- Alarm- oder Notfällen in denen die Sicherheit oder Gesundheit der Belegschaft gefährdet ist, können Grothe Alarm- oder Groß- Läutewerke eingesetzt werden.

Produktmerkmale

weißes Kunststoffgehäuse
mit wasserdichter Membrantülle zur Kabeleinführung
Klangschale aus lackiertem Stahl

Technische Daten

98 dB(A)
Kurzbelastung 10 s (KB 10 s)
210 x 100 x 51 mm
Schalen- Durchmesser 100 mm
Schutzart IP 54
24V (0,23A)

[*iba_ltw911a24vac_24331_mv015000_2002-09-01.pdf*](#)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,
info@grothe.de, www.grothe.de