



FW436F

Installationsverteiler, UP, IP30, SKI, 4x36PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x766x110mm

Installationsverteiler UP/HW nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Mauerwanne, Einbausatz und Tür mit Blendrahmen aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene Klemmen siehe Zubehör.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Unterputz |
|------------|-----------|

Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Deckel, Tür

| | |
|--------------------------|-------------|
| Deckel Art | geschlossen |
| Türflügel | Einzeltür |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Art der Abdeckung | Tür |
| Transparenter Deckel/Tür | nein |

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------|
| Farbe | weiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|--------|
| Einbautiefe | 110 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 121 mm |
| Innentiefe | 110 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 842 mm |
| Breite installiertes Produkt | 838 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
| Materialdicke Gehäuse | 1 mm |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|----------------------------|------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 2 |
|---------------------------------|---|

Zubehör

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | nein |
| Mit Schloss | nein |

Ausstattung

| | |
|---|------|
| Anzahl Reihen | 4 |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |
| Erweiterung möglich | nein |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

Sicherheit

| | |
|--|----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |