



### Isolierte Endverbinder, einseitig geschlossen



Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter  
 Werkstoff: Cu-ETP  
 galvanisch verzinkt  
 Isolation: PA halogenfrei  
 Querschnitt: 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Kennfarbe	Typen-Nr.	Abmessungen in mm				Ca. Gewicht in kg je 100 St.	VE
			d1	d4	l1	l2		
1,5-2,5	● blau transparent	ICIQ2EV	2,3	6,4	15,4	8	0,05	100
4-6	● gelb transparent	ICIQ6EV	3,4	9,2	17,7	8,5	0,09	100
10	● transparent	ICIQ10EV	5	11,8	22	8	0,16	50

### Isolierte Flachsteckhülsen



Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter  
 Werkstoff: MS,  
 galvanisch verzinkt  
 Temperaturbeständig bis 70°C  
 Querschnitt: 0,1 - 6 mm<sup>2</sup>

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Kennfarbe	Typen-Nr.	Abmessungen in mm				Ca. Gewicht in kg je 100 St.	VE
			Steckbreite	Steckdicke	l1	l2		
0,1-0,5	● gelb	ICIQ0525FH	2,8	0,5	16	6,4	0,04	100
		ICIQ0528FH	2,8	0,8	16	6,4	0,04	100
0,5-1	● rot	ICIQ125FH	2,8	0,5	19	6,5	0,08	100
		ICIQ128FH	2,8	0,8	19	6,5	0,08	100
		ICIQ145FH	4,8	0,5	19,4	6,4	0,09	100
		ICIQ148FH	4,8	0,8	19,4	6,4	0,09	100
		ICIQ168FH	6,3	0,8	20,8	7,5	0,11	100
		ICIQ168FHGV	6,3	0,8	20,8	7,5	0,11	1000*
1,5-2,5	● blau	ICIQ225FH	2,8	0,5	19	6,5	0,08	100
		ICIQ228FH	2,8	0,8	19	6,5	0,08	100
		ICIQ245FH	4,8	0,5	19,4	6,4	0,10	100
		ICIQ248FH	4,8	0,8	19,4	6,4	0,10	100
		ICIQ268FH	6,3	0,8	20,8	7,3	0,12	100
		ICIQ268FHGV	6,3	0,8	20,8	7,3	0,12	1000*
4-6	● gelb	ICIQ668FH	6,3	0,8	23,3	7,3	0,18	100
		ICIQ6912FH	9,5	1,2	28,6	12	0,26	100

V50