



### Isolierte Flachstecker



Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter  
 Werkstoff: MS,  
 galvanisch verzinkt  
 Temperaturbeständig bis 70°C  
 Querschnitt: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Kennfarbe	Typen-Nr.	Abmessungen in mm				Ca. Gewicht in kg je 100 St.	VE
			Steckbreite	Steckdicke	l1	l2		
0,5-1	● rot	ICIQ128FS	2,8	0,8	19,2	6,5	0,08	100
		ICIQ148FS	4,8	0,8	19,8	6,7	0,09	100
		ICIQ168FS	6,3	0,8	21,8	7,7	0,10	100
1,5-2,5	● blau	ICIQ248FS	4,8	0,8	19,8	6,7	0,09	100
		ICIQ268FS	6,3	0,8	21,8	7,7	0,11	100
4-6	● gelb	ICIQ668FS	6,3	0,8	24	7,7	0,18	100


### Isolierte Steckverteiler



Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter  
 Werkstoff: MS,  
 galvanisch verzinkt  
 Isolation: PVC  
 Temperaturbeständig bis 70°C  
 Querschnitt: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Kennfarbe	Typen-Nr.	Abmessungen in mm					Ca. Gewicht in kg je 100 St.	VE
			Steckbreite	Steckdicke	l1	l2	l3		
0,5-1	● rot	ICIQ1FHA	6,3	0,8	23,9	8	8,2	0,15	100
1,5-2,5	● blau	ICIQ2FHA	6,3	0,8	23	8	8,2	0,16	100
4-6	● gelb	ICIQ6FHA	6,3	0,8	25	8	8,2	0,18	100

### Isolierte Rundsteckhülsen



Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter  
 Werkstoff: MS,  
 galvanisch verzinkt  
 Isolation: PVC  
 Temperaturbeständig bis 70°C  
 Querschnitt: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Kennfarbe	Typen-Nr.	Abmessungen in mm		Ca. Gewicht in kg je 100 St.	VE
			Stecker Ø	l1		
0,5-1	● rot	ICIQ1RSH	4	23,3	0,13	100
1,5-2,5	● blau	ICIQ2RSH	5	23,3	0,16	100
4-6	● gelb	ICIQ6RSH	5	25,1	0,23	100