

Artikeldatenblatt

Nebenstelle 3-Draht



Artikel-Nr.

1723 NE

Nebenstelle 3-Draht

für Aufsätze Art.-Nrn.: ..1700.., ..1700 P., ..1701.., ..1701 P., ..1750 D., ..1751 BT., ..1751 PBT., ..17180., ..17280., ..17181., ..17281., DWPM 17360..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsätzen aus dem LB-Management
- Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfeldes von Bewegungs- und Präsenzmeldern
- Zentrale Steuerung von mehreren Hauptstellen
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz aus dem LB-Management
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- N-Leiter erforderlich

Abdeckungen:

Steuertaste: .. 1700 .., .. 1701 ..

Timer Universal Bluetooth: .. 1751 ..

Timer Standard mit Display: .. 1750 D ..

Automatikschalter Standard 1,10 m: .. 17180 ..

Automatikschalter Universal 1,10 m: .. 17181 ..

Automatikschalter Standard 2,20 m: .. 17280 ..

Automatikschalter Universal 2,20 m: .. 17281 ..

Deckenwächter / Präsenzmelder: DWPM 17360 ..

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	-20 ... +45 °C
Anschluss:	Schraubklemmen
eindrätig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindrätig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Gesamtlänge Nebenstellenleitung:	max. 100 m