


Isolierte Zwillingsaderendhülsen



- ▶ Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z.B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
- ▶ Zum Durchschleifen von Klemmen
- ▶ Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4 (0,5 - 16 mm²)
- ▶ Halogenfrei

Eigenschaften

- Temperaturbeständigkeit: bis 105° C

Werkstoff


- Kupfer (EN13600)
- Kunststoff: Polypropylen
















Oberfläche

- Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion

Verarbeitungshinweise

- Werkzeug: siehe Seite 153



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Farbe	Abmessung mm						Gewicht/ 1000 St. ~ kg	VE/St.
			d1	d3	l1	l2	s1	s2		
2 x 0,25	8678		1,20	2,3/3,9	15,0	8	0,15	0,25	0,110	1000
2 x 0,34	8688		1,20	2,3/3,9	15,0	8	0,15	0,25	0,110	1000
2 x 0,5	8698		1,40	3,0/5,2	15,0	8	0,15	0,25	0,110	1000
2 x 0,75	8708		1,70	3,3/5,5	15,0	8	0,15	0,25	0,130	1000
	87010		1,70	3,3/5,5	17,0	10	0,15	0,25	0,150	1000
2 x 1	8718		2,00	4,0/6,0	15,0	8	0,15	0,30	0,170	1000
	87110		2,00	4,0/6,0	17,0	10	0,15	0,30	0,170	1000
2 x 1,5	8728		2,20	4,2/7,2	16,0	8	0,15	0,30	0,183	1000
	87212		2,20	4,2/7,2	20,0	12	0,15	0,30	0,237	1000
2 x 2,5	87310		2,80	4,8/8,4	18,5	10	0,20	0,30	0,312	100
	87313		2,80	4,8/8,4	21,5	13	0,20	0,30	0,340	100
2 x 4	87412		3,70	5,7/9,6	23,0	12	0,20	0,40	0,467	100
2 x 6	87514		4,80	7,7/10,8	26,0	14	0,20	0,40	0,730	100
2 x 10	87614		6,40	8,0/13,8	26,0	14	0,20	0,40	0,884	100
2 x 16	87714		8,20	10,4/19,2	30,0	14	0,20	0,40	1,273	100