



TRIAx

connecting the future



KOKA 45 MINI COAX 100m

Artikelnummer: 150010

Produktbeschreibung:

KOKA 45 MINI COAX 100m

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702661500107
AUSFÜHRUNG	
Innenleiter Material	Cu
Innenleiter Ø	0.61 ± 0.02 mm
Dielektrikum - Material	PE geschäumt
Dielektrikum Ø	2.72 ± 0.03 mm
Außenleiter Folie 1	Al/Pet verklebt
Außenleiter Geflecht	Al
Außenleiter - Geflecht Abdeckung	60 %
Mantel - Mass	4.5 ± 0.1 mm
Mantel - Material	PVC
EIGENSCHAFTEN	

Type	KOKA 45
DÄMPFUNG	
Dämpfung (20°C/100mtr) @ 5 Mhz	3.2 dB
Dämpfung (20°C/100mtr) @ 100 Mhz	10.45 dB
Dämpfung (20°C/100mtr) @ 400 Mhz	20.68 dB
Dämpfung (20°C/100mtr) @ 862 Mhz	30.9 dB
Dämpfung (20°C/100mtr) @ 1000 Mhz	33.3 dB
Dämpfung (20°C/100mtr) @2150 Mhz	50.79 dB
Dämpfung (20°C/100mtr) @ 2400 Mhz	53.59 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflusdämpfung @ 470-1000 MHz	≥ 20 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 ± 3 Ω
Kapazität	54 pF/m
Verkürzungsfaktor	82 %
ALGEMEINE DATEN	
Anwendung	Innen
Feuerklasse	Fca
DoP nummer	TR0115
Abschirmungseffizienz	EN50117 (Class A)
MECHANISCHE DATEN	
Kabellänge	100 m
Farbe	Weiss
Bruttohöhe	0,001 m
Bruttobreite	0,001 m
Bruttotiefe	0,001 m
Nettogewicht	0,021 kg
Gewicht	0,021 kg