



PLT-XMR Kabelbinder mit Rollenzuführung

- Endlos-Kabelbinder (5.000 Binder/Rolle) ermöglichen eine kontinuierliche Zuführung und sorgen für hohe Produktivität und niedrigere Stillstandszeiten, da weniger Rollenwechsel erforderlich sind

- Verriegelnde einteilige Kabelbinder aus Nylon mit einer minimalen Zugfestigkeit von 18 lbs. (80 N) im Querschnitt Miniature
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Materialien



| Artikelnummer | Kabelbinder Stil | Material | Farbe | Max. Bündeldurchm. mm | Länge mm | Breite mm | Min. Zugfestigkeit N |
|---|------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|
| Kabelbinder mit Rollenzuführung für das System PAT1M | | | | | | | |
| PLT1M-XMR | Polyamid | Polyamid 6.6 | Natur | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR0 | Polyamid | Polyamid 6.6, wetterbeständig | Schwarz | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR00 | Polyamid | Polyamid 6.6, wetterbeständig | Schwarz | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR1 | Polyamid | Polyamid 6.6 | Braun | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR2 | Polyamid | Polyamid 6.6 | Rot | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR3 | Polyamid | Polyamid 6.6 | Orange | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR4Y | Polyamid | Polyamid 6.6 | Gelb | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR5 | Polyamid | Polyamid 6.6 | Grün | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR6 | Polyamid | Polyamid 6.6 | Blau | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR7 | Polyamid | Polyamid 6.6 | Violett | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR8 | Polyamid | Polyamid 6.6 | Grau | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR10 | Polyamid | Polyamid 6.6 | Weiß | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| PLT1M-XMR30 | Polyamid | Polyamid 6.6, hitzestabilisiert | Schwarz | 21 | 102 | 2.5 | 80 |
| Kabelbinder mit Rollenzuführung für PAT1.5M System | | | | | | | |
| PLT1.5M-XMR | Polyamid | Polyamid 6.6 | Natur | 33 | 142 | 2.5 | 80 |
| PLT1.5M-XMR0 | Polyamid | Polyamid 6.6, wetterbeständig | Schwarz | 33 | 142 | 2.5 | 80 |
| PLT1.5M-XMR00 | Polyamid | Polyamid 6.6, wetterbeständig | Schwarz | 33 | 142 | 2.5 | 80 |
| PLT1.5M-XMR30 | Polyamid | Polyamid 6.6, hitzestabilisiert | Schwarz | 33 | 142 | 2.5 | 80 |

*Wetterbeständiges Material in militärischer Qualität.

Hinweis: PLT_XMR Kabelbinder (natur, 00, und farbig) entsprechen der Mil.-Spez. Class 2 gemäß SAE-AS23190A und SAE-AS33671.