

## Hohlwand Installationsdosen



### Doppel-Geräte-Verbindungsdose

- für 2 Geräte-Einsätze oder 1 Blockeinsatz
- als Verbindungsdose einsetzbar mit Deckel (Art.-Nr. 9062-90)
- zur Stromkreistrengung Trennwand Art.-Nr. 9062-22 einsetzen
- mit Halterand

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9062-02</b>
EAN:	4013456210905
Tiefe	47 mm
Fräsloch Ø	2 x 68 mm
Mittenabstand	71 mm
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Geräteschrauben	4
Rohreinführungen Ø 20 mm	6
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisingerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

