



Koaxialkabel, Meterware

Coaxial cables, bulk cable

	Artikel Nr. Article No	Länge Length	Beschreibung Description		
Digital		Plastikspule: TR 81800-100 PSP	100 m	Koaxialkabel für BK und SAT coaxial cable for BK and SAT	Typ 1,1 / 5,0 Digital 4-fach Schirmung
		Holzspule: TR 81800-500 SP	500 m	BZT Innenleiter / inner conductor Ø Material Innenleiter / material conductor Dielektrikum / isolation Ø Material Dielektrikum / material isolation Schirmfolie / shielding foil Schirmgeflecht / braiding Außenmantel / jacket Ø Materialfarbe / material colour Wellenwiderstand / impedance Schirmungsmaß / screening factor Kapazität ca. / Capacitance ca. Verkürzungsfaktor v/c / Velocity ratio v/c Biegeradius / Bending radius	
				DÄMPFUNG / attenuation bei 20 °C dB/100m	
				100 MHz	3,9
				200 MHz	5,8
				500 MHz	11,7
				800 MHz	13,1
				1.000 MHz	16,5
				1.750 MHz	24,2
				2.050 MHz	27,6
				2.250 MHz	28,1
				2.400 MHz	29,5

Digital		Ring:		Koaxialkabel für BK und SAT coaxial cable for BK and SAT	Typ 1,1 / 5,0 Digital 4-fach Schirmung
		TR 81810-1 10 m TR 81815-1 15 m TR 81820-1 20 m TR 81825-1 25 m TR 81830-1 30 m TR 81850-1 50 m		BZT Innenleiter / inner conductor Ø Material Innenleiter / material conductor Dielektrikum / isolation Ø Material Dielektrikum / material isolation Schirmfolie / shielding foil	
		Plastikspule: TR 81800-1-PSP	100 m	Schirmgeflecht / braiding Außenmantel / jacket Ø	2 x 64 x 0,12 mm Alu 72 mm
		Holzspule: TR 81800-1-500	500 m	Materialfarbe / material colour Wellenwiderstand / impedance Schirmungsmaß / screening factor Kapazität ca. / Capacitance ca. Verkürzungsfaktor v/c / Velocity ratio v/c Biegeradius / Bending radius	PVC / weiß / white 75 Ω > 110 dB 55 pF/m 0,82 45 mm
				DÄMPFUNG / attenuation bei 20 °C dB/100m	
				100 MHz	4,2
				200 MHz	6,3
				500 MHz	12,2
				800 MHz	14,1
				1.000 MHz	17,2
				1.750 MHz	25,2
				2.050 MHz	28,1
				2.250 MHz	29,1
				2.400 MHz	30,4