



Mantelleitung mit 2 flexiblen,
isolierten und verdrehten Leitern
optimiert für Bticino 2-Draht
Sprechanlagen - Isolierung 500V –
Rolle mit 200 m



Best.-Nr. 336904

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: SCS Kabel 2polig
200m

Hersteller: Bticino

Rabattgruppe: B42

EAN-Code: 8012199654362

Gewicht (netto): 4,801 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Leiter-Material: Kupfer, blank

Leiter-Nennquerschnitt: 0.5

Leiter-Durchmesser: 1.7

Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl: 2

Werkstoff der Aderisolation: sonstige

Ader-Kennzeichnung: Farbe

Zul. max. Leitertemperatur: 70

Schutzleiter: 0

Schirm: 0

Beidraht: 0

Schutzhülle: ohne

Bewehrung/Armierung: ohne

Mantelmaterial: Polyvinylchlorid
(PVC)

Mantel-Farbe: weiß

Halogenfrei nach EN 60754-1/2: 0

Flammwidrig: nach EN 60332-1-2

Raucharm nach EN 61034-2: 0

Außendurchmesser ca.: 4.8

**Zul. Kabelaußentemperatur bei
Montage/Handling:** 70 - -15

**Zul. Kabelaußentemperatur nach
Montage ohne Erschütterung:**
70 - -15

Nennspannung U0: 450

Nennspannung U: 750

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.178



Datenblatt
BT00159-b-UK.PDF



Datenblatt
BT00660-a-EN.PDF



Zertifikat
Declaration of perfo

Links



MyHOME software
<http://www.homesystems-legrandgroup.com/>

MyHOME software

Bilder

