



Kompaktes Netzgerät mit integriertem Videoadapter für Videosprechanlagen oder für ein Beschallungssystem mit max. 1 Musikquelle – Eingang 230V a.c., Ausgang 27 V d.c. – max. Ausgangsstrom 600 mA – 2 TE DIN

**Best.-Nr. 346030**

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** AV-SCS  
Netzgeraet 600mA

**Serie:** LivingLight / Axolute

**Hersteller:** BTicino

**Rabattgruppe:** B41

**EAN-Code:** 8012199956022

**Gewicht (netto):** 0,155 Kg

**Mindestabnahme menge verteiler:** 1

**Anwendung:** Video

**Eingangsspannung:** 240

**Frequenz:** 0.06

**Stromart:** DC

**Ausgangsspannung:** 27

**Max. Ausgangsstrom:** 600

**Schutzart (IP):** IP20

**Breite in Teilungseinheiten:** 2

**Höhe:** 90

**Breite:** 34

**Tiefe:** 67

**Installationstechnik:** Bus-System

**Integrierte Türöffnerschaltung:** 0

**Steuerfunktion:** 0

**Auswertefunktion:** 0

**Serviceanzeigen:** 0

**Montageart:** REG

**Programmiersperre:** 0

## Dokumente


**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.178



**Datenblatt**  
BT00658-a-EN.PDF



**Datenblatt**  
BT00155-b-UK.PDF



**Datenblatt**  
U2833D.pdf

## Links



**MyHOME software**  
<http://www.homesystems-legrandgroup.com/>

MyHOME software

## Bilder



Ref.no.	Abmessungen (mm)			Anzahl Module (@ 100 mm)
	A	B	C	
BT34000	90	140	61	8
BT34010	90	105	61	6
BT34020	105	30	30	2
BT34030	105	25	20	2
BT34050	90	105	61	6
BT34020	90	72	61	4
BT34020	105	30	30	2
BT34030	105	10	30	4
BT34010	90	52,5	37	3
BT34020	105	30	30	2
BT34030	90	72	20	4
BT34021	90	72	30	4
BT34020	90	175	60	10
BT34010	90	105	27	6
BT3401	90	105	30	6
BT3401M	90	175	30	10