



Universal-2-Kanal-
 Reiheneinbaudimmer 2x300 VA,
 Nulldurchgangsschaltung,
 Verwendbar für Glühlampen,
 magnetische und elektronische
 Trafos sowie dimmbare Energiespar-
 und LED-Lampen, Dimmausgang
 2x300 VA oder 1x600 VA a.c.,
 Testtaste sowie Kontroll-LED, 4 TE
 DIN

Best.-Nr. F418U2

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: SCS
UNIVERSALDIMM.REG 2X300VA

Serie: LivingLight / Axolute

Hersteller: BTicino

Rabattgruppe: B30

EAN-Code: 8005543534991

Gewicht (netto): 0,216 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Bussystem KNX: 0

Bussystem KNX-Funk: 0

Bussystem Funkbus: 0

Bussystem LON: 0

Bussystem Powernet: 0

Andere Bussysteme: sonstige

Funk bidirektional: 0

Ausführung: Steuerbaustein

Montageart: sonstige

Breite in Teilungseinheiten: 4

Mit Busankopplung: 1

Busmodul abnehmbar: 0

Nebenstelleneingang: 0

Vor Ort-/Handbedienung: 1

Mit LED-Anzeige: 1

Anzahl der Ausgänge: 4

Ausgangsleistung: 0 - 300

Leistungszusatz verwendbar: 0

Lastart: universal

Max. Steuerstrom: 200

Spannung: 100 - 240

Parallel-Betrieb möglich: 0

Frequenz: 50 - 60

Schutzart (IP): IP20

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.174



Datenblatt
F418U2.pdf

Bilder

