

Product details page



PLEXO LEGRAND

PlexoNew with Netatmo Feuchtraum, Schalter mit Dimmeroption ohne Neutralleiter 5 - 125 W, IP55, Farbe: GRAU

BEST.-NR. 069875L | EAN. 3414971884243

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

PlexoNew with Netatmo für Feuchtraum-Installation, Schalter mit Dimmeroption ohne Neutralleiteranschluss; inkl. Kompensator für den Anschluss beim Leuchtmittel, Schaltleistung: 5 - 125 W, Schutzart IP55, Farbe: GRAU

Technische Merkmale

Zusammenstellung	Bedienelement
Ausführung	Tronic
Lastart	Universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Ja
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Ja
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	Matt
Farbe	grau
Transparent	Nein

Höhe	85.5 mm
Tiefe	48.5 mm
Einbautiefe	43.5 mm
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP55
Einsatztemperatur	5-45 °C
Lagertemperatur	0-45 °C
Standby Verbrauch	2.2 mA
Nulleiter verpflichtend	Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Ja
Stress-Test Konform (1000V)	Nein
Halogenfrei	TRUE
Antibakterielle Behandlung	FALSE
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmen	3
Kapazität der Klemme	0.75-2.5 mm ²
Aderquerschnitt	0.75-2.5 mm ²

Nennspannung	230 V
Frequenz	50-60 Hz
Bemessungsstrom	0.55 A
Schaltleistung	5-125 W
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose	50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Breite	85.5 mm

Textfeld/Beschriftungsfläche	FALSE
Enthält Batterie oder Akku	Nein
Verbundenes Objekt	Ja
Art der Steuerung	Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen	Google Play Store
Lenkmethode	Smartphone apps
Mit Sprachbefehl	Ja
Programmierbar	TRUE
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls	Ja
Über die Internet-Box vernetzbar	Ja
Kompatible Sprachassistenten	Apple Siri
Anwendungsname	Home + Control
Produktnutzungsfunktion	Beleuchtungsverwaltung

Dokumentation

Technische Dokumente

- LE12815AA_DE.pdf | PDF (0.98Mo)
- LE12815AA_EN.pdf | PDF (0.98Mo)

Zertifikate

- Decl. UE RED-A 4044 A

CAD/BIM-Dateien

- 3D_LG-069875L.stp | IFC (0.59Mo)
- Legrand Wiring Devices Plexo EN 2022 BIM Objects.rvt | RVT (135.82Mo)