


Produktübersicht



SEANO LEGRAND

SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, STP, geschirmt, werkzeuglose Anschlussstechnik, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart

BEST.-NR. 765062 | EAN. 3414972551359

[> Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

SEANO Einsatz Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, STP, geschirmt, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Technische Merkmale

Aufputzmontage	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Unterputzmontage	Ja	Mechanische Codierung	Nein
Kanaleinbau	Nein	Farbcodierung	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Nein	Gerätebreite	72.9 mm
Befestigungsart	sonstige	Gerätehöhe	72.9 mm
Zusammenstellung	Basiselement	Gerätetiefe	36 mm
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(8)	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	2
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja	Einbautiefe	32.16 mm
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2	Schlagfestigkeit	IK04
Kategorie	6A (IEC)	Einsatztemperatur	-5-45 °C
Farbe	sonstige	Lagertemperatur	-20-70 °C
Anschlussart	Schneidklemme IDC	Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Ja
Buchsen geschirmt	Nein	Halogenfrei	Ja
Gehäuse geschirmt	Nein	Antibakterielle Behandlung	Nein
Separater Erdungsanschluss	Nein	Montageart	Unterputz
Mit Textfeld	Nein	Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt	0-0 mm
Designfähig	Nein	Max Kabeldurchmesser	9 mm

Separate Kabelzugentlastung	Nein
Montageart Schirmanschluss	ohne
Auslassrichtung	gerade
Mit Staubschutz	Ja
Mit Abschlusswiderstand	Nein

Kabelverschraubungsart am Eingang	Nicht anwendbar
Vertikaler Befestigungsmittenabstand	0-0 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand	0-0 mm
Kabelführung	Nicht anwendbar

Dokumentation

Technische Dokumente

 [F04073EN-00.pdf](#) | PDF (1.52Mo)

 [LE14269AA.pdf](#) | PDF (5.16Mo)