

# Produktübersicht



SEANO LEGRAND

SEANO Einzeldose TV-R-SAT, Sternverkabelung HD-TV, Anschlussdämpfung: 1.5 dB, Farbausführung: Ultraweiß

BEST.-NR. 765167 | EAN. 3414972552417

[> Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Seano Antennen-Einzeldose TV-R-SAT zur Sternverkabelung für HD-taugliche TV-Übertragung. Für Sternstruktur oder entkoppelte Stichleitungen. Zur Verwendung mit allen Betreibern geeignet (DVBT, Satellit, Kabel-TV). Entspricht der EN 50083-2 und EN 50083-4. HDTV-fähig: 1,5 dB LTE-fähig geschirmtes Gehäuse zur Vermeidung von Funkstörungen (3 G- und 4 G-Signale). Anschlussdämpfung: 1.5 dB, TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung. TV: 5 - 68/120 - 862 MHz, R: 87,5 - 108 MHz, SAT: 950 - 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

## Technische Merkmale

Ausführung	Stichdose
Ausführung der Steckdose	TV/RD/SAT
DAB+	Ja
Montageart	Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Abdeckung	Zentralplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	1.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	2 dB
Anzahl der Auslässe	3
Geeignet für Kabelmodem	Nein
Fernspeisetauglich	Ja
Radio-Frequenzband	87.5-240 MHz
SAT-Frequenzband	950-2400 MHz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe	weiß

RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK04
Gerätebreite	72.5 mm
Gerätehöhe	72.7 mm
Gerätetiefe	27.8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	40.6 mm
Einsatztemperatur	5-45 °C
Lagertemperatur	-25-70 °C

## Dokumentation

---

### Technische Dokumente

 [LE14270AA.pdf](#) | PDF (2.22Mo)

 [F04081EN-00.pdf](#) | PDF (1.27Mo)